

cablec
A Prysmian Brand

 **prysmian**

THHN - THWN 2

**El cable que no puede faltar en
ninguna instalación eléctrica**



Escanea aquí



THHN - THWN 2

Funciona en seco, húmedo o mojado... y resiste calor, químicos, aceites y hasta gasolina



- Se usa en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores de tipo residencial, comercial e industrial.
- Pueden instalarse en ductos y canalizaciones, en sitios secos y mojados, circuitos ramales, alimentadores y de entrada o acometida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión máxima de operación: 600V.
- Temperatura máxima de operación: 90°C, en ambiente seco o mojado.
- Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina.
- Retardante a la llama.
- Disponibles con Tecnología Extrad deslizante XD desde el calibre 8 AWG hasta 2 AWG.

COLORES



NORMAS

NTC 1332 / UL 83 / ASTM B8, B787, B902 / NTE INEN 2345 / RETIE



cablec

A Prysmian Brand



Para resolver cualquier duda o inquietud, comunícate con nosotros, ingresando al siguiente link o escaneando el QR.

ec.prysmian.com/es/contactenos



Distribuidor Autorizado:

Calle de los Establos, edificio Site Center, Torre 1, Of. 10.
Quito - Ecuador
Tel: +593-2 3986 100

© Prysmian - Todos los derechos reservados.

La información contenida en el presente catálogo está dirigida a personas con conocimientos técnicos adecuados y deben entenderse como de evaluación; por tal motivo, su uso y los riesgos inherentes quedarán a exclusiva discreción de los mismos.

La información se suministra en carácter de referencia, no asumiendo Prysmian ningún tipo de responsabilidad por los resultados obtenidos ni por los eventuales daños resultantes de su empleo.

**Haz tus proyectos más seguros,
precisos y sostenibles**



@Prysmianecuador



company/prysmian

<https://ec.prysmian.com/es>